
INFORMATION ZUR RUTSCHHEMMUNG ANFORDERUNG DER BGR 181 (GEKÜRZTE FASSUNG)

R9

Akteztanzwinkel

6 - 10°

Eingangsbereiche innen – Flure – Treppen
normale Innenräume und Verkaufsräume in Geschäftshäusern – Verwaltungsgebäuden – Schulen – Kliniken – Pflegeheimen – Hotels
Speiseräume in Restaurants und Kantinen

R10

Akteztanzwinkel

11 - 19°

Toiletten – Umkleide- u. Waschräume – Auftau- u. Aufwärmküchen – Teeküchen
Thekenbereiche und Essenausgabe in Cafeterias

R11

Akteztanzwinkel

20 - 27°

Normale Außenbereiche und -Treppen
Normale Küchenbereiche (außer Spülküchen)

R12

Akteztanzwinkel

28 - 35°

Großküchen und Spülräume
Laderampen und Schrägrampen außen

WICHTIGER HINWEIS:

Der Bauherr bzw. Nutzer des Gebäudes ist verantwortlich, daß die Anforderungen der BGR 181 erfüllt werden und muß gegebenenfalls den Nachweis führen.

Da die Rutschhemmung aber nur extern in einer akreditierten Prüfanstalt auf der "schiefen Ebene" geprüft werden kann bzw. nur diese Prüfung als Nachweis anerkannt ist, müssen die Beläge bereits "vor der Verlegung" fertig behandelt und auch so geprüft sein.

Der Nutzer der Räume ist verpflichtet die Reinigungs- und Pflegeanleitung des Herstellers einzuhalten.

AGGLOTECH Terrazzo erfüllt alle Anforderungen nach BGR 181 u. DIN 51130

Oberfläche feingeschliffen + imprägniert R9

Oberfläche geschliffen + imprägniert R10

Oberfläche gebürstet + imprägniert R9

Oberfläche gestockt u. gebürstet + imprägniert R11

Oberfläche gestockt + imprägniert R12/R13