



Scheda tecnica/Technical Data Sheet

Linea NEUTRALS

SB 159 RICOTTA

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA		
	Resistenza alla flessione <i>Flexural strength</i>	≥ 7 MPa
	Assorbimento d'acqua <i>Water absorption</i>	≤ 5 M%
	Resistenza all'abrasione <i>Abrasion resistance</i>	≤ 16,6 cm³/50m²
	Resistenza alla compressione <i>Compressive strenght</i>	≥ 60 MPa
	Carico di rottura spessore 2 cm <i>Breaking load thickness 2 cm</i>	≥ 3 kN
	Resistenza allo scivolamento <i>Slip resistance</i>	levigato standard R9 / finiture disponibili R 10 - R11 - R12 standard honed R9 / available finishes R 10 - R11 - R12
	Reazione al fuoco <i>Reaction to fire</i>	Classe A1 Class A1
	Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i>	Resistente al gelo secondo EN 14617-5 Frost resistant according to EN 14617-5
	Massa volumetrica apparente <i>Density</i>	2,50 g/m³
	Test emissione VOC <i>VOC emission test</i>	valore di rischio secondo EU-LCI = 0,04 risk value according to EU-LCI = 0,04
	Contenuto materiale riciclato pre-consumer <i>Pre-consumer recycled content</i>	88%