












Scheda tecnica/Technical Data Sheet

Linea CLASSICS

## SB 173 GRIGIO VENATO

### CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

 <b>Resistenza alla flessione</b> <i>Flexural strength</i>	≥ 8 MPa
 <b>Assorbimento d'acqua</b> <i>Water absorption</i>	≤ 4 M%
 <b>Resistenza all'abrasione</b> <i>Abrasion resistance</i>	≤ 19,8 cm <sup>3</sup> /50m <sup>2</sup>
 <b>Resistenza alla compressione</b> <i>Compressive strenght</i>	≥ 60 MPa
 <b>Carico di rottura spessore 2 cm</b> <i>Breaking load thickness 2 cm</i>	≥ 3 kN
 <b>Resistenza allo scivolamento</b> <i>Slip resistance</i>	levigato standard R9 / finiture disponibili R 10 - R11 - R12 standard honed R9 / available finishes R 10 - R11 - R12
 <b>Reazione al fuoco</b> <i>Reaction to fire</i>	Classe A1 Class A1
 <b>Resistenza al gelo</b> <i>Frost resistance</i>	Resistente al gelo secondo EN 14617-5 Frost resistant according to EN 14617-5
 <b>Massa volumetrica apparente</b> <i>Density</i>	2,50 g/m <sup>3</sup>
 <b>Test emissione VOC</b> <i>VOC emission test</i>	valore di rischio secondo EU-LCI = 0,04 risk value according to EU-LCI = 0,04
 <b>Contenuto materiale riciclato pre-consumer</b> <i>Pre-consumer recycled content</i>	88%